

PGM

Technické špecifikácie



Popis výrobku:

Polyfelt PGM je kompozit z netkanej polypropylénovej (PP) geotextílie a sklených vlákien. Používa sa pre vystužovanie asfaltových krytov v konštrukciách nových vozoviek alebo pri obnove existujúcich vozoviek.

- 1 redukuje vznik a rozširovanie trhlín, predlžuje životnosť asfaltového krytu
- 2 jednoduchá, rýchla a lacná inštalácia

Funkcia:



Certifikáty:



PGM	Pevnosť v ťahu		Ťažnosť pri pretrhu [%]	Plošná hmotnosť výrobku [g/m ²] EN ISO 9864	Veľkosť oka sklenej mriežky		Retencia bituménu [kg/m ²] EN 15381	šírka [m]	Rola		
	pozdĺžne [kN/m]	priečne [kN/m]			pozdĺžne [mm]	priečne [mm]			dĺžka [m]	plocha [m ²]	hmotnosť [kg]
	EN ISO 10319										
G50/50 E	50	50	3	300	22	22	0,7	1,9	150	285	92
G50/50	50	50	3	350	22	22	1,1	1,9	100	190	73
G100/100 E	100	100	3	450	20	20	0,7	1,9	100	190	100
G100/100	100	100	3	510	20	20	1,1	1,9	100	190	110

Poznámky:

Ak nie je uvedené inak sú hodnoty stanovené podľa platných európskych noriem a sú platné k dátumu vydania tohto dokumentu. Výrobky podliehajú neustálemu vývoju a zlepšovaniu a uvedené hodnoty sa môžu v čase meniť.

V prípade záujmu o **technickú konzultáciu** kontaktujte technické oddelenie spoločnosti GEOMAT (e-mail: info@geomat.sk).

Dodávateľ výrobku: **GEOMAT Slovakia s.r.o.**

Ďalšie informácie o iných produktoch nájdete na webových stránkach www.geomat.sk