

Nafukovací bazén s filtrace - Quick Up (š. 3,05 x d. 5,49 x v. 1,07 m) Montážní manuál



Upozornění: jedná se o automatický překlad

Avant d'installer and d'utiliser la piscine lire
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE s les
 informace v tomto návodu. Upozornění, bezpečnostní pokyny

Ředitelé kteří mají určité rizikové faktory v zásobování vodou, to nemusí být schopni
 Před zřízením a používáním bazénu je důležité itépřečít si všechny informace a pokyny o rizicích a nebezpečích ve všech případech.
 Přečtěte si, pochopte a dodržujte ujte návod. Uvedená varování a bezpečnostní pokyny jsou obecnými pokyny týkajícími se specifických rizik spojených s rekreačními aktivitami zahrnujícími vodu. Vzhledem k tomu, že nemohou pokrýt všechny myslitelné nebezpečné situace, je vždy nutná mimořádná opatrnost a zdravý rozum.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À
 PROSÉCURER MISE EN POZORNÉ A
 CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
 USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ UTONUTÍ

AVERTISSEMENT - RISQUE DE NOYADE
 Aby se zabránilo jakémukoli riziku utonutí mezi dětmi, doporučuje se, aby byl přistup do bazénu zabezpečen vhodnou zábranou pro děti, které jsou v bezpečí.

au bassin pro zařízení na ochranu.

- BEZPEČNOST PRO NEPLÁVCE -

Děti, které neumí dobře plavat, a neplavci vyzadují nepřetržitou péči - SÉCURITÉ DES NAGEURS -
 pečlivé sledování kompetentní dospělou osobou (všechny víme, že riziko utonutí je zvláště vysoké u dětí mladších 5 let).

Une dozor pozorný, aktivní a pokračuje jako dospělý kompetentní des children qui ne savent
 Povězte dospělému, aby dohlížel na bazén, kdykoli je to nutné
 se použádává o neplavce pro děti alespoň 5 let.

Navrženo pro kompetentní dospělé osoby ke sledování bazénu používají výhradně idly.
 Je vhodné aby všechny děti s nedostatečnými plaveckými dovednostmi a všechny neplavci nosili při používání bazénu
 osobní ochranné pomůcky a zachraňovat hladovce i nebožáky
 ochrana jednotlivých lorků je využívána pro plavání.

Když se bazén nepoužívá nebo není monitorován, odstraňte z bazénu všechny hračky, pokud se nepoužívá nebo bez dozoru, oddeberte hračky a bazén z bazénu
 koupaliště a jeho okolí. Tím zabráníte tomu, aby to děti přitahovalo, pokud děti nepřitahují.
 a přiblížit se k bazénovému systému.

- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - DISPOSITIFS DE SECURITÉ -

Doporučuje se instalovat zábranu (a zajistit dveře a okna k traktu), protože se doporučuje instalovat zábranu (a při padnutí zabezpečit okna a dveře), ale není oprávněno vstupovat do bazénu;

Zábrany, kryty, alarmy pro bazén nebo podobné bezpečovací systémy jsou užitečné ale zábrany, kryty, alarmy nebo jiné zabezpečovací systémy jsou užitečnými pomocnými kalkulačkami, které však nelze nahradit dohledem, který pokračuje pro kompetentní muž a nahradit potřebu nepřerušovaného sledování páne dospělým.

- BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍ ZENÍ -

V blízkosti bazénu se doporučuje mít k dispozici záchranné vybavení (např. záchranné kruhy).

Mějte funkční telefon na dosah; také se zde uvedenou sítí sítových čísel.

- BEZPEČNOST PŘI POUŽITÍ VÁNÍ BAZÉNU -

Povzbudte všechny uživatele bazénu, zejména děti, aby se naučili plavat.

Naučte se opatření první pomoci (kardiopulmonální resuscitace) a pravidelně si tyto znalosti obnovujte. To může v případě nouze zachránit život.

Všichni uživatelé bazénu, včetně dětí, by měli být poučeni o tom, co dělat v případě nouze.

Nikdy neskákejte do bazénu s malým množstvím vody; Hrozí vážné nebo smrtelné zranění.

Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo látok, které mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně plavat.

může mít vliv na používání bazénu. Před použitím bazénu je nutné odstranit jakékoli kryty na bazénu.

Ošetřete bazénovou vodu a udržujte dobrou hygienu, abyste ochránili uživatele bazénu před nemocemi přenášenými vodou. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v návodu k použití.

Chemikálie (např. přípravky na úpravu vody, čisticí nebo dezinfekční prostředky) uchovávejte mimo dosah dětí.

Odní matelné ženy musí být umístěny na vodorovné ploše. Postupujte podle pokynů v návodu k ženám a venujte pozornost značení na ženy.

SEZNAM MODELŮ

článek č.	článek č. bazén	Rozměry (cm)	Barva	článek č. Filtrování	Typ filtru	článek č. kazeta	Kazety typ filtru	Kryt žebříku	Podlaha koberec
									H
KPI-00179	0029-0072	4,57*3,05*1,07 ŠEDÁ 0029-0091			Patronový filtr 2,27 m³/h	0029-0019	D		
KPI-00180		4,57*3,05*1,07 ŠEDÁ 0029-0092			Patronový filtr 2,27 m³/h GS 0029-0019		D		
KPI-00181		4,57*3,05*1,07 ŠEDÁ 0029-0093			Patronový filtr 3,78 m³/h	0029-0045	klimatizace		
KPI-00182		4,57*3,05*1,07 ŠEDÁ 0029-0094			Patronový filtr 3,78 m³/h GS 0029-0045		klimatizace		
KPI-00183	0029-0073	6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0029-0093			Patronový filtr 3,78 m³/h 0029-0045		klimatizace		
KPI-00184		6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0029-0094			Patronový filtr 3,78 m³/h GS 0029-0045		klimatizace		
KPI-00185		6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0506-0003			Pískový filtr 3,78 m³/h				
KPI-00186		6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0506-0008			Pískový filtr 3,78 m³/h GS				
KPI-00187		6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0494-0010			Pískový filtr 4,5 m³/h				
KPI-00188		6,10*3,66*1,22 ŠEDÁ 0506-004			Písková filtrace 6,81 m³/h				



P1181042P516		Barva záves záves	Rýpa: Rozmery	článek podložka/ini	článek horizontální	článek tvárované pomůcky	článek tvárované pomůcky	článek tvárované pomůcky

NÁVOD A SPUŠTĚNÍ

K postavení bazénu stačí 1 nebo 2 osoby.

Instalace trvá 15 až 45 minut (bez času na zemní práce a zásypy).

- DOPORUČENÍ - Před

založení m bazénu se doporučuje rozložit a vystavit na 2 hodiny přímo slunci. Díky tomu je materiál pružnější, což umožňuje lepší tvarování při montáži bez nežádoucích vrásek.

- Bazén umí stětu pouze na HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ ZEM.
- Místo instalace bazénu také můžete užít hladkou podlahu, na kterou může být kameny, štěrk, větvičky nebo jiné bylinky.
- Neinstalujte bazén na dřevěnou plochu ani na jiný dřevěný povrch.
- Nepokládejte bazén na beton, asfalt nebo jiný černý povrch nebo na jakýkoli materiál na báziropy.
- Neinstalujte bazén na písčitý nebo nezhotovený povrch a nepoužívejte písek k vyrovnání země.
- Písek nebo nezhotovená zemina může být odplavena deštěm vodou a způsobit deformaci bazénu.
- Oblasti pod elektrickým vedením a stromy NESMÍ být vybrány jako místo instalace. Dále musí být zachována vzdálenost minimálně 5 metrů od domů, budov atd.
- Kromě toho musí být dodržena minimální vzdálenost 2 metry od bazénu k elektrickému zásuvce.
- Výstupy 220-240 V a 15/20 A musí být chráněny proudovým chráničem (GFCI) s uzemněním, pokud jsou umístěny do 20 stop od bazénu. Toto měření je nejkratší cestou napájecího kabelu ze zásuvky k připojenému zařízení, aniž by došlo k proražení podlahy, stěny, stropu, dveří, okna nebo jiné překážky.
- Neinstalujte bazén za špatného počasí nebo když fouká vítr. Ani když je teplota pod 16°C.

NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT
ŽE BAZÉN SE ZRUŠÍ, DŮSLEDKEM TĚLESNÝCH ZRANĚNÍ A ZTRÁTU
ZÁRUKA

- BEZPEČNOST PŘI RŮŽÍVÁNÍ BAZÉNU -


1. Opatrně dodejte bazén QuickSet® a zkontrolujte spoje, abyste viděli vady ve výrobě. S anneau gonflable sur le haut vyrovnejte bazén ve výběru zóny, en s'assurant que 1. Opatrně rozložte bazén QuickSet® a zkontrolujte, zda nedochází k jeho těsnosti a základna bazénu je na oválném povrchu. Umí stěte trou de raccords d'entrée/sortie de la paroi de la piscine. Opatrně položte te bazén na zem tak, aby byl nafukovací kruh v poloze bazénu (elektrické zařízení).

výroba. S gonflable Anneau tak, i je bazénu výhodnější a je zaručeno, že a bude umí stěn pahoře. Je třeba zajistit, aby bazén byl rovný a oválny. Umí stěte základnu bazénu do pročího a oválnatou tvary. Vstupní a výstupní otvory stěny

2. Identifikujte les 4 poutres métalliques, & 1 (extrémités différentes), assembliez les 2 par 2 selon schémas la piscine du côté où et surez-vous qu'elles soient parfaitement clipsées (bouton resort).

2. Vytvořte 4 kovové podpěry 2 a 2b (různé konce), spojte kusy z každé sobě, aby byly bezpečně zajištěny těny (pružiny inovativní).

et surez-vous qu'elles soient parfaitement clipsées (bouton resort).




3. Zatlačte krytky 3.

3. Enfoncez les capuchons 3.

Zatlačte se stavitelny do otvoru pro smyčky na straně bazénu podle obrázku 3. Enfoncez les capuchons à popruhech směřují ven skrz otvory pro smyčky.

4. Instalace poutre v manchon. Insérez les poutres dans les manchons des côtés de la piscine selon le schéma 2 en prenant l'extérieur visibles à travers soin de diriger les trous de la poutre vers l'extérieur visibles à travers les trous du manchon.



- Obrázek 2 -
- schéma 2 -

5. Vezměte 4 trubice ve tvaru U 5 a nasadte 8 krycích víček 4 na konci trubek; tohle dobré zaklapněte na místo (přuží inovéknoflíky).

6. Zatlačte 2 trubky ve tvaru U do spodní části bazénu, jak je znázorněno na obrázku 3.


5. Prenez les 4 tubes en U et fixez les 8 capuchons sur les extrémités des tubes en prenant soin qu'ils se fermant bien sur la partie basse du fond de la piscine. Utilisez les élastiques pour fermer les bouchons.

Dopravce.

6. Insérez 2 tubes en U dans les rabats du bas de la piscine sur l'un des côtés selon le schéma 3

Obratejte si na obrázku 3. Obrázek znázorňuje zatlačení trubky U na dno bazénu. Použijte krycího klipsu na druhou stranu.

Enfoncez les au maximum. Répétez cette opération de l'autre côté.



- schéma 3 -

7. Gonflez le boudin supérieur. Pincez la tige de valve pour ouvrir son clapet intérieur à l'aide de la pince 7. Nafoukňte horní patku. Stiskněte spojku až díky ventilkového kroužku, abyste zajistili hladký chod. Pokud máte využit pouze výstavný filtrace/čerpadla, postupujte podle pokynů pro odstranění výplňky zeminy na dně bazénu. Pokud máte vašeho bazénového systému filtrace/čerpadla, d'installation de la pompe de filtration.

Ujistěte se, že jsou dodrženy všechny pokyny k instalaci filtračního čerpadla.

Ověřte, že je raccord de vidange pevně smontován a že bouchon je na svém místě.

Ujistěte se, že je přípojka odtoku pevně připojena a zástrčka je zavřená.

Začněte znova napoušťat tětou bazénovou vodou tak, aby byla 2,5 cm hluboká. Arrêtez de remplir et laissez le fond de la piscine pour éliminer les faux plis. Chcete-li odstranit vnitřek bazénu, napoušťte tětou bazénovou vodou až do výšky 2,5 cm. Nenechávejte výplňku falešných plis. Bazén je zcela jednotný a bazén leží na rovném povrchu.

Uhlaste dno bazénu, abyste odstranili nežádoucí vrásky. Vyhladte vrásky zevnitř bazénu. To znamená, že umyvaldo bazénu se pak může rovnoměrně naplnit, zatímco dno bazénu zůstane rovné.

- ANOTACE -

POKUD VODA V BAZÉNU STEJE NA JEDNU STRANU A DOSÁHNE TAM 5 CM, NENÍ SI ENVIRON 5 CM D'EAU SE RASSEMBLE SUR UN CÔTÉ DE LA PISCINE AVANT SON CENTER. C'EST QUE LA POOL PERFEKTNE ROVNE V TOMTO PRI PADE NENÍ POTREBUJETE VYPOUSTIT VODU A UDRŽOVAT PISCINE N'EST PAS À LEVEL. VIDEZ ALORS LA PISCINE ET METTEZ LE TERRAIN À NIVEAU.

ROVNIT PODLAHU:


VEZMĚTE MĚRKAČ VODY A VYPROSTÍTE VODU POKUD MOŽ NEJMENĚ.

Alors que vous continuez le remplissage, les parois de la piscine vont se gonfler alors que l'eau monte. Le maximální úroveň d'eau est à la couture inférieure de l'anneau gonflable ; Tato informace je imprimée na anneau. Pro filtrační systém bazénu" je možné nést obrátky na Manuela jak se dala napouštět, voda stoupá a stěny bazénu dohnají, voda se musí naplnit až k vnitřnímu švům bazénové patky; je tam vytisk těná značka na bazénovém prstenci (korálku). Pak si také přečtěte návod k bazénovému filtračnímu systému.
IL NE FAUT PAS DÉPASSER LEVEL MAXIMUM.

VIDER EN CAS DE TROP PLEIN AU REMPLISSAGE OU APRÈS LA PLUIE

MAXIMÁLNÍ HLADINA VODY NESMÍ BÝT PŘEKROČENA:

POKUD BAZÉN OBSAHUJE PRÍ LIŠMNOHO VODY (NAPŘ. PO DEŠTI), JE DODATEČNÁ VODA PŘÍ LIŠ PRÁZDNÝ.



Pokud je váš bazén vybaven filtračním systémem,

Před úplným dodáním vody do systému se ujistěte, že je čerpadlo připojeno ke stěně bazénu. K tomu použijte pokyny dodané s čerpadlem. Protože se voda dostává k čerpadlu spádem, je skutečně důležité aby tyto přípojky před plněním byly vyčísleny.

Pokud není bazén vybaven blokovacími zástrčkami, které umožňují následné připojení
ujistit se, že vaša pumpa je reliéfem aux parois du liner avant la mise en eau complète et vous
o montez et fournies avec la pompe.. En effet l'eau est pompée par gravité dans la
Pompe, il faut être sûr que les raccords soient préparés avant la mise en eau, à moins que la piscine
soit équipée de bouchons d'arrêt permettant de raccorder la pompe à la paroi du liner à posteriori"



VYPRÁZDNĚTE A ULOŽ TE BAZÓN VIDEZ ET RANGÉZ VOTER PISCINE

- Demontujte bazén, pokud teplota klesne pod 5°C. • Démontez lorsque les T° descendant en dessous de 5°C. • Ujistěte se, že je vnitřní vypoušť těcí zátka uzavřena. • Ověřte, že bouchon de vidange à l'intérieur soit fermé. Odšroubujte vnější vypoušť těcí zátku. • Dévissez le capuchon de vidange extérieur. • Vložte hadici na vodu o průměru 1,58 cm do vypoušť těcího ventilu zvenčí. • Vložte tuyau d'arrosage de diamètre 1,58 cm dans la valve depuis l'extérieur vers l'intérieur dovnitř.
- Umí stěte krajní konec hadičky do oblasti, kde můžete být voda bez nebezpečí odváděna. • Umí stěte druhý konec hadice na vodu do oblasti, kde můžete vodu bezpečně odvádat. • Retirez vnitřní bouchon začít s bazénem

vypoušť těcího zátku a začněte jej voda uvedená výše. • Předtím, než vložíte vodou, vezměte správnou naprostou výplň bazénu a začněte jej odtáhnout i zbyvající vodu. • Dégonflez dokončí boudin supérieur a vyřadí všechny raccords a další prvky armatury. • Vyměňte vnější zástrčku. • Siťte vložku ku savon doux, rincez a laissez sécher (pokud vložka není pas sec). • Vypustte vzduch z horního lemu a odstraňte spoje a další vybavení.)

Prvky kování .

- Vyčistěte vložku bazénu jemným mýdlem. Poté fólie omyjte a nechte uschnout (pokud je fólie mokrá, vytvoří se plíseň).



- BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ BAZÉNU -

1. Faire à forme carré en partant d'un côté, telle que sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Opakujte toto 1. Vyrobte čtverec. Chcete-li to provést, zachepte na jedné straně a dvakrát přehnete s estinu (toule) kolem sebe (obrazky 2 a 3). Tento postup opakujte na druhé straně (obrazky 2 a 3).

2. Klešť na côte sur l'autre (design 4 a 5).
3. Přeložte jednu stranu na druhou (obrazky 4 a 5).
4. Klešť les 2 longues extrémités vers le milieu (design 6).
5. Přeložte dva dlouhé konce směrem ke středu (obrazek 6).
6. Klešť 2 extrémités l'une sur l'autre (design 7).
7. Přeložte oba konce přes sebe (obrazek 7).

POPRODEJNÍ SERVIS A ZÁRUKY

Před objednáním náhradních dílů použijte tento návod a uveděte odpovídající slovo náhradního dílu.

DŮLEŽITÉ Na zařízení se nesmí nic měnit. Jakékoli změny na zařízení ruší platnost záruky.

Záruka se nevztahuje na následující:

- Případně nedodržení pokynů obsažených v této příručce ohledně používání, péče, údržby a skladování zařízení.
- Nesprávné použití výrobku,
- Poškození způsobené nárazy na výrobek.
- Běžné opotřebení jednotlivých dílů
- Poruchy způsobené změnou produktu.