

Guttaband AL[®]

pokovená stříbrná páska



STŘÍBRNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ se používá k utěšňování potrubí a vzduchotechniky. Je vhodná k omotávání a balení hliníkem kaširovaných izolačních materiálů. Hodí se ke vzduchotěsnému olepování a utěšňování reflexních fólií, k lepení ostatních parotěsných fólií není určena.

STŘÍBRNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ je samolepicí páska složená z pružné PP fólie, pokovené hliníkem, a jednostranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- nosič odolný vůči vodě
- vysoká odolnost vůči stárnutí
- odolná kyselinám, zředěným louchům a mnoha dalším chemikáliím

APLIKACE

STŘÍBRNÁ PÁSKA PP POKOVENÁ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	lesklý hliník
dutinka	25 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PP fólie, pokovená hliníkem
odolnost proti stárnutí	vysoká
odolnost proti teplotě	-40 °C až do +90 °C
prodloužení při přetržení	90 až 120 %
přilnavost	≥ 5 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,05 mm
zatížení při přetržení	≥ 85 N / 25 mm

